


fullpaint

LÍNEA:

Madera

PRODUCTO:

Cera Breath

**DESCRIPCIÓN**

Es una línea de productos desarrollados para proteger y dar vida a la madera, conjugando tecnología verde de última generación con aceites y ceras naturales.

La madera por su propiedad higroscópica y su anatomía fibrosa es un sustrato notablemente dinámico, que interactúa con el medio ambiente absorbiendo y desorbiendo aire y humedad. A este proceso nos referimos cuando decimos que la madera "respira". Estos ciclos deben suceder de manera controlada para evitar un deterioro prematuro.

Fullpaint Breath mantiene humectada la madera, la estabiliza dimensionalmente evitando que se reseque y agriete, como así también que se hinche y deforme. Además, realza la belleza natural de la veta dándole un renuevo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Color: Transparente.
- Densidad: 0,8, Kg/Lt.
- Secado:
 - Al tacto: 6 a 8 horas.
 - Dureza final: Siete días.
- Se puede renovar constantemente, sumando aplicaciones.

- Propiedades de la película: Se impregna en los poros de la madera a nivel celular. Forma una micro membrana que impide el ingreso de agua, además es hidro repelente.
- Rendimiento: Dependiendo de la porosidad y la absorción de la madera.
 - 20 a 30 m² por litro y por mano,
- Cantidad de manos recomendadas: de 2 a 3 manos.
- Uso: Interior. Ideal para: Aberturas, mesadas, escritorios, muebles de madera en general.
- Dilución: Viene listo para usar.
- Limpieza de herramientas: Lavar con detergente y abundante agua.
- Presentación: 0,5L

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, jabones o moho.
- En caso de manchas de hongos o moho, eliminar lavando con 1 parte de lavandina y 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente.
- Lavar los utensilios con agua y detergente.

APLICACIÓN

Se aplica con trapo limpio y seco, pincel, rodillo, soplete. Se aconseja retirar el excedente superficial con un trapo de algodón limpio y seco, que no forme pelusa.

Importante:

- En caso de usar con soplete, diluir 20% con thinner estándar.
- Si desea entintar la madera, hacerlo antes con tinta al solvente.

Responsable Técnico

Ing. Daniel Rizzolo

fabrica@pinturas-misioneras.com.ar**Condiciones de seguridad**

Trabajar en ambientes ventilados y utilizar elementos de protección adecuados. Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Salpicadura en los ojos: Lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. Riesgos de contacto: Cuando alcanza la dureza final, no presenta riesgos para salud por contacto, ni emite vapores tóxicos. En caso de ingerir comunicarse con: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

Consideraciones generales

Los datos de esta ficha han sido repetidamente comprobados en nuestros laboratorios. Las recomendaciones están hechas de buena fe y acordes a nuestros conocimientos. No asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que esta fuera de nuestro control. No brindamos garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes que provengan de su incorrecto uso.