

fullpaint

LÍNEA:

Madera

PRODUCTO:

Masilla



DESCRIPCION

Producto acuoso de alta consistencia formulado con emulsión Estireno Acrílica Elastomérica y pigmentos minerales inertes, destinado a ser aplicado sobre madera con el fin de corregir imperfecciones y eliminar la rugosidad. Presenta buena adherencia sobre el sustrato y excelente flexibilidad acompañando los movimientos de dilatación y contracción

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Vehículo: Emulsión Estireno Acrílica Elastomérica.
- Pigmentos: Cargas minerales.
- Sólidos: 80% en peso.

- Rendimiento: dependiendo de la rugosidad de la superficie.
 - 300 a 500 Grs x m²
- Aplicación: Viene listo para usar, se aplica con espátula o llana.
- Densidad: 1.8 Kg/Lt.
- Secado: Depende el espesor y las condiciones ambientales.
 - Al tacto 2 Hs.
 - Secado duro 6 Hs.
- Color: blanco, pino, colorada y marrón.
- Diluir con agua en caso de ser necesario.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, jabones o moho.
- Eliminar totalmente las partes sueltas o mal adheridas, raspando o lijando.
- Eliminar el brillo de cualquier origen, usando lija de grano adecuado.
- En caso de manchas de hongos o moho, eliminar lavando con 1 parte de lavandina y 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente.
- Lavar los utensilios con agua y jabón.

Responsable Técnico

Ing. Daniel Rizzolo

fabrica@pinturas-misioneras.com.ar

Condiciones de seguridad

Trabajar en ambientes ventilados y utilizar elementos de protección adecuados. Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Salpicadura en los ojos: Lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. Riesgos de contacto: Cuando alcanza la dureza final, no presenta riesgos para salud por contacto, ni emite vapores tóxicos. En caso de ingerir comunicarse con: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

Consideraciones generales

Los datos de esta ficha han sido repetidamente comprobados en nuestros laboratorios. Las recomendaciones están hechas de buena fe y acordes a nuestros conocimientos. No asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que esta fuera de nuestro control. No brindamos garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes que provengan de su incorrecto uso.