

# fullpaint

**LÍNEA:**

Látex

**PRODUCTO:**

Súper Cubritivo

**DESCRIPCIÓN**

Es un látex de alto rendimiento, cubre hasta 3 veces más que un látex convencional. Formulado con materia prima de excelente calidad, bajo olor, gran resistencia, durabilidad y evita la formación de hongos. Se puede diluir con agua, lo que permite regular la viscosidad y poder cubritivo, para garantizar trabajos de calidad con una sola mano de pintura.

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

- Color: Blanco (compatible con Entonadores FullPaint Colors®)
- Aspecto: Mate
- Rendimiento: Varía según la porosidad y la absorción de la superficie. 10 a 12 m<sup>2</sup> por litro (trabajo terminado)
- Dilución: 5 a 20% de agua
- Secado: Depende el espesor de la película y las condiciones ambientales.
  - Al tacto: 30 minutos.
  - Repintar: 4 horas.
  - La dureza final: Se alcanza a los 21 días de aplicado. No someter a fricción hasta que no haya alcanzado este punto.
- Poder cubriente: Muy bueno.
- Dilución: Agua.
- Presentación: 4, 10 y 20 L.

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

- La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, jabones o moho.

- Las imperfecciones internas con *Enduido plástico para interiores Fullpaint*.
- Las imperfecciones profundas en la pared deben ser corregidas con revoque.
- Eliminar totalmente las partes sueltas o mal adheridas, raspando o lijando.
- Eliminar el brillo de cualquier origen, usando lija de grano adecuado.
- En caso de manchas de hongos o moho, eliminar lavando con 1 parte de lavandina y 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente.

**APLICACIÓN**

Pintado de cielorrasos de yeso y mampostería en general. En superficies muy absorbentes se recomienda aplicar primero una mano de *Fijador Sellador al agua Fullpaint*, diluyendo 1 parte de fijador con 3 partes de agua.

Se aplica con: Pincel, rodillo o soplete.

Algunas superficies debido a su porosidad y absorción pueden requerir más manos tanto de fondo como de terminación.

**CONSIDERACIONES DE USO**

- Revolver y filtrar antes usar.
- En caso de utilizar más de 1 envase, se recomienda mezclar sus contenidos.
- Antes de aplicar el producto, verificar el estado de la superficie.
- No aplicar el producto con pronóstico de lluvia, ni en horarios próximo a la caída de rocío.
- No aplicar sobre superficies que se encuentren por encima de los 35° C.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Evite pintar bajo los rayos directos del sol intenso
- Diluir solamente el material que se va a utilizar.
- No someter a lavado con presión o fricción antes de los 21 días de haber aplicado el producto.
- Lavar las herramientas con agua y detergente.

Responsable Técnico  
Ing. Daniel Rizzolo

[fabrica@pinturas-misioneras.com.ar](mailto:fabrica@pinturas-misioneras.com.ar)

#### Condiciones de seguridad

Trabajar en ambientes ventilados y utilizar elementos de protección adecuados. Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Salpicadura en los ojos: Lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. Riesgos de contacto: Cuando alcanza la dureza final, no presenta riesgos para salud por contacto, ni emite vapores tóxicos. En caso de ingerir comunicarse con: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

#### Consideraciones generales

Los datos de esta ficha han sido repetidamente comprobados en nuestros laboratorios. Las recomendaciones están hechas de buena fe y acordes a nuestros conocimientos. No asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que esta fuera de nuestro control. No brindamos garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes que provengan de su incorrecto uso.