

fullpaint

LÍNEA:

Construcción

PRODUCTO:

Hydro Protector



DESCRIPCIÓN

Es un impermeabilizante transparente e incoloro de un solo componente, diseñado para su aplicación en superficies porosas expuesto al agua de lluvia. Este producto penetra profundamente en el material de construcción, proporcionando una impermeabilización de alto rendimiento y duradero, mientras permite que el vapor generado en el interior de la estructura pueda salir. No forma una película y no altera el aspecto original del material.

CARACTERÍSTICAS

- Color: Incoloro.
- Terminación: No deja película
- Densidad: 1.01 Kg/Lt.
- Rendimiento: Varía según la porosidad y la absorción de la superficie.
 - Mínimo: 4m²/litro por mano.
 - Máximo: 20m²/litro mano.
 - Materiales porosos: 0,35/0,60 litros/m² por mano
 - Mortero u hormigón = 0,25/0,35 litros/m² por mano
- Manos: 2 recomendando
- Secado al tacto: 30 min.

USOS RECOMENDADOS

Hormigón, ladrillos, bloques de cara dividida, piedra natural, mármol y granito. Especialmente adecuado como hidrofugante para materiales de arcilla, como por ejemplo tejas, ladrillos, baldosas, terracota, etc.

APLICACIÓN

Temperatura del sustrato: la temperatura del sustrato debe estar entre +4°C y +40°C.
Temperatura ambiente: +4°C mín. / 30°C max.
Contenido de humedad del sustrato: 5% máximo
Hydro protector fullpaint viene listo para usar; no se debe diluir.

El máximo rendimiento se obtiene sumergiendo el material a proteger en el Hydro protector fullpaint o utilizando un equipo de bombeo a baja presión con boquilla de pulverización. También se puede aplicar con brocha o rodillo.

El producto debe aplicarse de arriba hacia abajo, evitando que escurra.

Requiere la aplicación de dos capas, húmedo sobre húmedo; es decir, aplicar la segunda capa antes de que la primera se seque por completo.

Debe aplicarse en un ambiente bien ventilado.

No cubrir el sustrato tratado después de la aplicación.

El tratamiento de superficies pigmentadas debe evaluarse previamente. Se recomienda aplicar el producto en un pequeño parche de prueba para verificar la compatibilidad.

Se recomienda proteger los sustratos sensibles a materiales alcalinos. Superficies como vidrio, madera, plástico y metal no deben ser tratadas con Hydro protector fullpaint, ya que pueden formarse depósitos blancos en estas superficies. Proteger las plantas y jardines cercanos al área de aplicación.

Realizar pruebas de rendimiento 14 días después de la aplicación.

Evitar la aplicación después de períodos de lluvia intensa, ya que los poros y capilares saturados no permitirán una absorción adecuada del producto. Usar guantes de goma y protección ocular durante la aplicación.

RECOMENDACIONES

Hydro protector fullpaint no requiere condiciones especiales de curado. Sin embargo, debe protegerse de la lluvia durante las 4 horas posteriores a su aplicación.

Limitaciones del producto: No es adecuado para su uso bajo presión de agua (como en sótanos, tanques o piscinas) ni para contacto permanente con agua.

Limpieza:

Limpia todas las herramientas y equipos de aplicación con agua jabonosa inmediatamente después de su uso. Una vez seco, el material solo se puede eliminar mediante métodos mecánicos.

Presentación: 4, 20 y 200 L.

Responsable Técnico
Ing. Daniel Rizzolo

fabrica@pinturas-misioneras.com.ar

Condiciones de seguridad

Trabajar en ambientes ventilados y utilizar elementos de protección adecuados. Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Salpicadura en los ojos: Lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. Riesgos de contacto: Cuando alcanza la dureza final, no presenta riesgos para salud por contacto, ni emite vapores tóxicos. En caso de ingerir comunicarse con: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

Consideraciones generales

Los datos de esta ficha han sido repetidamente comprobados en nuestros laboratorios. Las recomendaciones están hechas de buena fe y acordes a nuestros conocimientos. No asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que esta fuera de nuestro control. No brindamos garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes que provengan de su incorrecto uso.