

fullpaint

LÍNEA:

Madera

PRODUCTO:

Barniz Secado Rápido



DESCRIPCIÓN

Barniz formulado en base a una resina alquídica de secado muy rápido, de excelente brillo y elasticidad. Desarrolla una película de mayor dureza que un barniz convencional y permite obtener el trabajo terminado en poco tiempo.

Es ideal para proteger y decorar madera que se encuentran en interiores. Es muy utilizado en alta producción de muebles gracias a su breve tiempo de curado que permite manipular las piezas rápidamente después de barnizadas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Color: Transparente.
- Aspecto: Brillante.
- Rendimiento: Varía según la porosidad y la absorción de la superficie.
 - Trabajo terminado: 4 a 5 m² por litro.

- Tiempo de Secado: Depende el espesor de la película y las condiciones ambientales.
 - Al tacto: 15 minutos.
 - Repintado: se recomienda aplicar dos manos dando 30 minutos de secado entre medio, luego dejar pasar 4 a 5 horas y repetir el procedimiento, esto se hará hasta conseguir la terminación deseada.
 - Secado duro: A partir de 48 a 72 horas.
- Solvente de dilución: Thinner Estandar.
- Usos: Constituye un acabado para superficies de madera.

APLICACIÓN

Mezclar bien antes de usar. Se puede ser aplicar a pincel y soplete.

- 1ra mano: Diluir 1 a 1.
- Manos siguientes: 20% a 30%.

Diluir convenientemente. Usar protección para vías respiratorias y ojos, evitar su inhalación y contacto con cualquier parte del cuerpo (ver boletín técnico de seguridad). Efectuar el lavado de las herramientas con aguarrás o thinner y luego con abundante agua y detergente.

Presentación: 1, 4, 20 y 200 L.

Inflamable: 1º categoría

Responsable Técnico
Ing. Daniel Rizzolo

fabrica@pinturas-misioneras.com.ar

Condiciones de seguridad

Trabajar en ambientes ventilados y utilizar elementos de protección adecuados. Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Salpicadura en los ojos: Lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. Riesgos de contacto: Cuando alcanza la dureza final, no presenta riesgos para salud por contacto, ni emite vapores tóxicos. En caso de ingerir comunicarse con: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

Consideraciones generales

Los datos de esta ficha han sido repetidamente comprobados en nuestros laboratorios. Las recomendaciones están hechas de buena fe y acordes a nuestros conocimientos. No asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que esta fuera de nuestro control. No brindamos garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes que provengan de su incorrecto uso.