

**LÍNEA:**

Texturado

PRODUCTO:

Revestimiento texturado

Rayable**DESCRIPCIÓN**

Un revestimiento de base acuosa, pastoso, texturado. Protege y decora la superficie creando diferentes relieves según el grano elegido y la herramienta utilizada. Posee certificado de aprobación del CIDEPINT como impermeabilizante de superficie, legajo N° 13093.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Color: Blanco. Apto para sistema tintométrico *FullPaint Colors*
- Terminación: Rustico.
- Espesor de granos: Fino, medio y grueso.
- Densidad: 1.7 Kg/L.
- Dilución: Listo para usar.
- Secado: Depende el espesor de la película y las condiciones ambientales.
 - Al tacto: 30 minutos.
 - Secado final: 4 horas.
 - Dureza final: Se alcanza a los 21 días de aplicado. No someter a lavado con fricción hasta que no haya alcanzado este punto.
- Rendimiento:
 - F: 1,5 kg / m²
 - M: 2 kg / m²
 - G: 2,5 kg / m²
 - XG: 3 kg / m²Depende de la herramienta utilizada y del grano elegido.
- Propiedades de la película: Revestimiento tenaz, de alta dureza y elasticidad.
- Presentación: 6,5, 15 y 30 kg.
- Cantidad de manos: 1 mano

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, jabones o moho.
- Las pequeñas imperfecciones pueden corregirse con el mismo producto o con *Enduido plástico interior o exterior Fullpaint*, según la

exposición de la superficie. Utilizar espátula o llana. *Monocouche* no es material de relleno, no disimula imperfecciones mayores a los 3 mm de profundidad.

- Las imperfecciones profundas en la pared deben ser corregidas con revoque.
- Eliminar totalmente las partes sueltas o mal adheridas, raspando o lijando.
- Eliminar el brillo de cualquier origen, usando lija de grano adecuado.
- En caso de manchas de hongos o moho, eliminar lavando con 1 parte de lavandina y 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente.
- Aplicar *fijador al aguarrás Fullpaint* para sellar la porosidad y alcalinidad de las paredes.

Fondo:

Interior: Látex 100% acrílico *Fullpaint*, una mano.
Exterior: recubrimiento *Plástico Fullpaint*, dos manos.

Se recomienda que sea del mismo color del *Revestimiento Texturado rayable Monocouche*. Dejar secar de 4 a 6 horas.

APLICACIÓN

Se presentan diferentes granulometrías y puede ser aplicado con distintas técnicas a fin de lograr una gran variedad de texturas y efectos. Puede emplearse sobre todo tipo de superficies, respetando el esquema correspondiente. Es apto para: Revoques, hormigón, madera, placas de yeso, hierro, etc.

Usar una llana metálica para distribuir el revestimiento texturado, extender el material de manera uniforme con una inclinación de 45° y en un espesor no mayor al del grano del producto. Dejar secar unos minutos y cuando el material empieza a endurecerse; texturar con movimientos ligeros, utilizando una llana plástica.

CONSIDERACIONES DE USO

- Revolver antes usar. en caso de utilizar más de 1 envase de *Monocouche*, se recomienda mezclar sus contenidos.
- Trabajar en paños completos o buñas, para que no se noten los empalmes.
- Se recomienda trabajar con dos o tres personas, para obtener texturas uniformes y bien definidas

- Antes de aplicar el producto, verificar el estado de la superficie.
- No aplicar el producto con pronóstico de lluvia, ni en horarios próximo a la caída de rocío.
- No aplicar sobre superficies que se encuentren por encima de los 35° C.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Evite pintar bajo los rayos directos del sol intenso.
- Diluir solamente el material que se va a utilizar.
- No someter a lavado con presión o fricción antes de los 21 días de haber aplicado el producto.
- Lavar las herramientas con agua y detergente.

Responsable Técnico

Ing. Daniel Rizzolo

fabrica@pinturas-misioneras.com.ar

Condiciones de seguridad

Trabajar en ambientes ventilados y utilizar elementos de protección adecuados. Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Salpicadura en los ojos: Lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. Riesgos de contacto: Cuando alcanza la dureza final, no presenta riesgos para salud por contacto, ni emite vapores tóxicos. En caso de ingerir comunicarse con: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

Consideraciones generales

Los datos de esta ficha han sido repetidamente comprobados en nuestros laboratorios. Las recomendaciones están hechas de buena fe y acordes a nuestros conocimientos. No asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que esta fuera de nuestro control. No brindamos garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes que provengan de su incorrecto uso.