

PLUSCAR**LÍNEA:**

Automotor

PRODUCTO:

Subcarrocería base acuosa

**DESCRIPCIÓN**

Pintura de terminación para las más amplias aplicaciones. Tiene alta adherencia, elasticidad y resistencia mecánica. Especialmente formulado para proteger las carrocerías de vehículos en la parte baja, donde tiene contacto con agua, barro, polvo, impacto de piedras, etc. Una vez seco forma una estructura elastomérica de alta resistencia al agua y la erosión. También actúa como aislante sonoro y térmico.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Color: Negro, Blanco
- Aspecto: Semimate
- Densidad: 1.2 – 1.30 kg/lit
- Rendimiento: 12 a 14 m²/Lt./mano variando según la rugosidad del sustrato, logrando un espesor de película seca aproximado de entre 35 micrones.
- Tiempo de Secado: Al tacto 30 minutos. Secado duro 8 Hs.

- Tiempo entre manos: 4 a 8 Hs dependiendo del espesor de película y las condiciones ambientales.
- Solvente de dilución: Agua. En mampostería se aconseja hacer una imprimación con dos partes de agua por una parte de pintura. Las manos siguientes se recomienda diluir en partes iguales

USOS

Adhiere sobre cualquier sustrato, como ser hierro, galvanizados, metales blancos, mampostería y madera. Constituye un acabado tenaz, para superficies de alta exigencia. Su alta viscosidad permite generar una terminación texturada.

APLICACIÓN

Puede ser aplicado a pincel, rodillo o soplete diluido convenientemente. Usar protección para vías respiratorias y ojos, evitar su inhalación y contacto con cualquier parte del cuerpo. Efectuar el lavado de las herramientas con agua y detergente.

Presentación: 1, 4, 10 y 20 litros.

Por ser una pintura diluible al agua presenta baja inflamabilidad en el envase.

Responsable Técnico
Ing. Daniel Rizzolo

fabrica@pinturas-misioneras.com.ar

Condiciones de seguridad

Trabajar en ambientes ventilados y utilizar elementos de protección adecuados. Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Salpicadura en los ojos: Lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. Riesgos de contacto: Cuando alcanza la dureza final, no presenta riesgos para salud por contacto, ni emite vapores tóxicos. En caso de ingerir comunicarse con: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

Consideraciones generales

Los datos de esta ficha han sido repetidamente comprobados en nuestros laboratorios. Las recomendaciones están hechas de buena fe y acordes a nuestros conocimientos. No asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que esta fuera de nuestro control. No brindamos garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes que provengan de su incorrecto uso.