


PLUSCAR**LÍNEA:**

Automotor

PRODUCTO:

Clear 2:1

**DESCRIPCIÓN**

Indicado para repintura general o parcial de vehículos automotores. Tiene excelente resistencia a la intemperie, da solidez y retención de color y alto brillo. Forma una película protectora de alta resistencia química y mecánica que resguarda la pintura color de base. Al tener una alta relación de combinación con *endurecedor PU Pluscar* provee mayor durabilidad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Color: transparente
- Densidad: 0.9 Kg./Lt
- Composición: Resina acrílica, solvente y aditivos especiales.
- Secado:
 - Al acto seca en 10 minutos.
 - Apto para el manipuleo en 6 horas. En estufa a 60 °c seca en 40 a 45 minutos.

APLICACIÓN

Por cada 2 (dos) partes en volumen de *Clear 2:1 pluscar*, añadir 1 (una) parte de *Endurecedor PU pluscar*. Regular la presión del aire de la pistola entre 40 y 50 lb/pulg² y aplicar dos a tres manos a intervalos de 5 a 10 minutos.

Presentación: 1 y 4 litros.

Inflamable: 1º categoría.

Responsable Técnico

Ing. Daniel Rizzolo

fabrica@pinturas-misioneras.com.ar

Condiciones de seguridad

Trabajar en ambientes ventilados y utilizar elementos de protección adecuados. Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Salpicadura en los ojos: Lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. Riesgos de contacto: Cuando alcanza la dureza final, no presenta riesgos para salud por contacto, ni emite vapores tóxicos. En caso de ingerir comunicarse con: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

Consideraciones generales

Los datos de esta ficha han sido repetidamente comprobados en nuestros laboratorios. Las recomendaciones están hechas de buena fe y acordes a nuestros conocimientos. No asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que esta fuera de nuestro control. No brindamos garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes que provengan de su incorrecto uso.